

Shine Systems

Hybrid Coat 2.0 - Передовое гибридное защитное покрытие для ЛКП автомобиля. В состав введены термостойчивый и пластичный компонент, который формирует невероятно гибкую матрицу и обеспечивает колоссальную прочность и долговечность. Продукт создан для долговременной и эффективной защиты ЛКП.

Одновременно выравнивает обрабатываемую поверхность и придает декоративные свойства нового автомобиля. Применяется в качестве самостоятельного покрытия, легко наносится и располировывается. Имеет максимальный эффект водо- и грязеотталкивания. Рекомендуемое количество слоев без межслойной выдержки - 2.

- Усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП.
- Антистатический эффект.
- Защищает краску от выгорания и выцветания при воздействии УФ-лучей.
- Максимальный эффект самоочистения.
- Укрепляет и выравнивает ЛКП, уменьшает риск образования сколов и царапин при городской эксплуатации.
- Уменьшает риск образования и развития коррозии.
- Защищает ЛКП от агрессивного химического воздействия окружающей среды.

Средний расход на один слой составляет 10-15мл.

Срок службы покрытия до 3 лет в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.



- Перед началом работ наденьте нитриловые перчатки.
- Оптимальная температура в помещении +15-25 C°, влажность 20-60%.
- Чем выше температура, влажность в помещении, тем меньше участки нанесения.
- Не рекомендуется нанесение состава при температуре выше +27 C°.

Инструкция по применению:

Подготовка

- Тщательно вымойте автомобиль по системе двух фаз.
фаза 1: Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993
фаза 2: Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 / Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988
- Выполните химическую очистку кузова для удаления битума, металлических вкраплений, колодочной пыли составами BitumOff, IronOff.
BitumOff - арт. SS913 / IronOff - арт. SS907
- При необходимости выполните механическую чистку кузова синтетической глиной ClayBar, либо рукавицей автоскраб ClayGlove с применением лубриканта.
ClayBar - арт. SS530 / ClayGlove - арт. SS730 / Lubricant - арт. SS875
- Отполируйте автомобиль исходя из состояния лакокрасочного покрытия.
Не рекомендуется наносить состав на неотполированный автомобиль!
- Перед нанесением состава необходимо обезжирить ЛКП в два этапа: спиртовым составом IPA и сольвентным Check&Prep для максимального очищения и качественной подготовки поверхности.
IPA - арт. SS912 / Check&Prep - арт. SS734

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ОБИЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬ ФЛАКОН.

Нанесение состава

- Перед началом работы тщательно встряхните флакон и равномерно распределите состав по поверхности аппликатора, обернутого салфеткой. Далее добавляйте состав на аппликатор из расчета 5-7 капель на обрабатываемый участок.
[Coating Sponge - арт. SS901](#)
- При нижних значениях условий нанесения покрытие наносится подетально (большие элементы: капот, крыша, делим пополам) аппликатором многократным перекрытием, пока состав не перестанет собираться в капли и образует легкий матовый слой.
При верхних значениях - участками 40*40-60*60, в зависимости от опыта мастера.
- Сразу приступайте к располировке состава микрофиброй.
- Для качественной располировки рекомендуем использовать микрофибру Edgeless Towel.
[Edgeless Towel - арт. SS996](#) [\(арт. SS446\)](#)
- Стороной с коротким ворсом располируйте состав до его прозрачности убирая излишки состава с поверхности.
- Используя инспекционный фонарик, пушистой стороной микрофибры располируйте состав равномерно, не допуская нерасполированных участков, разводов.
- Дополнительно проверьте качество нанесения состава инспекционным фонариком.
- Сразу после нанесения первого слоя нанесите второй слой.
- Минимально рекомендуемое время выдержки состава перед выдачей авто 8 часов.
- Полная полимеризация состава составляет 5-7 дней, в это время не допускается мойка автомобиля агрессивными щелочными составами.

Рекомендации по уходу

Правильный и деликатный уход за покрытием обеспечит шикарный внешний вид и долгую работу покрытия на кузове автомобиля!

- Предварительная бесконтактная мойка деликатным шампунем DelicateWash или GentleWash.
[Delicate Wash - арт. SS643](#) / [Gentle Wash - арт. SSBL993](#)

Мойка нейтральным ручным шампунем CherryBomb или SlideShampoo.

- [Cherry Bomb - арт. SS958](#) / [Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987](#) / [Banana арт. SSBL985](#) / [Apple арт. SSBL988](#)

В целях профилактики образования водного камня и минеральных отложений, особенно в летний период, рекомендуется каждую третью мойку выполнять с использованием кислотного ручного

- шампуня Acid Shampoo.
[AcidShampoo - арт. SS650](#)

Не рекомендуется применение шампуней с гидрофобными эффектами, они являются плёнкообразующими и могут снизить гидрофобность защитного покрытия.

- Допускается использование состава FastQuartz для усиления гидрофобного эффекта и консервации поверхности.
[FastQuartz - арт. SS765](#)

- На этапе сушки автомобиля рекомендуем использовать турбосушку совместно с деликатной микрофиброй EasyDry Towel.
[EasyDry Towel - арт. SS889](#)